

Descripción del producto



TEKBOND Preg Fácil a base de agua es un adhesivo multiusos que sustituye a los clavos, tornillos y agujeros no deseados en las paredes. Tiene alta resistencia y es práctico en la fijación componentes como: marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de formica para revestimientos de muebles.

Se adhiere a diferentes tipos de sustratos como madera, metal, albañilería, estuco, yeso, vidrio, corcho, ladrillo, piedra, granito, azulejo y algunos tipos de plásticos (PVC, policarbonatos, etc.).

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Pasta blanca tixotrópica con olor suave
Densidad a 25°C, g/ml:	1,50–1,70
Tiempo de formación de la película:	5–20 minutos
Temperatura ideal de aplicación:	+5 a 45°C
Temperatura de trabajo:	-20 a 90°C
Contenido sólido, %:	≥ 82.0
Dureza, Shore A:	70
Resistencia a la tracción:	9,6 Kg/cm ²
Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:	18 meses

Propiedades y beneficios

- Monocomponente.
- Fácil de aplicar.
- Elimina el uso de clavos y tornillos.
- Evita la suciedad innecesaria en el medio ambiente (no tiene solventes, no tiene fuertes agentes químicos ya que es a base de agua).
- Cura a temperatura ambiente.
- Excelente adherencia y alta viscosidad.
- Se puede utilizar en paredes de tipo Dry Wall y contrachapado.
- Uso interno y externo.

Instrucciones de uso y manipulación.

1. Las superficies de aplicación deben ser limpiadas con alcohol o acetona, secas y firmes. No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de las superficies.
2. Corte la punta del cartucho y corte la boquilla aplicadora en un ángulo de 45° con el tamaño y grosor deseados. Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y coloque en la pistola aplicadora.
3. Aplique el adhesivo en forma de filetes, junte las partes y presione.
4. Durante el pegado, recomendamos la colocación de grapas o ganchos para que no haya el movimiento de la pieza que será pegada.
5. Si las piezas son pesadas, utilice un soporte (cinta adhesiva, calzo, etc.) hasta el secado total del adhesivo.
6. La cura total sucede después de 24 a 48 horas en función del clima, cantidad de adhesivo y peso de las piezas que serán fijadas.

Limitaciones de uso/Seguridad

1. Para todas las superficies que eliminan aceite, plastificadores o solventes, como madera inmersa en aceite, superficies cuando están mojadas, paredes con revestimiento en proceso de descamación;
2. No debe ser aplicado en material de espuma de poliestireno y plásticos: Polietileno, Polipropileno y Teflon;
3. En caso de paredes donde haya pintura (pintura), verifique las condiciones de estas en búsqueda de posibles descamaciones, y si es necesario realice el lijado en el local de la aplicación.
4. Para superficies que tengan contacto directo con alimentos.
5. No puede ser usado como adhesivo estructural.
6. No se puede pintar.

Embalaje disponible

Tekbond ofrece Cartuchos de 420 g tubos de 140 g;

Almacenamiento y vida útil

18 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +5°C y 27°C, alejado de la luz solar directa, lejos del calor excesivo, chispas, llamas; Fuera del alcance de niños y mascotas.

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.



FICHA TÉCNICA

PREG FÁCIL A BASE DE AGUA

Publicado: 11/2011 Revisada: 06/2017

IMPORTANTE: La información contenida en esta Hoja de datos técnicos se obtuvo de fuentes acreditadas. Ni Tekbond ni las marcas producidas por él son responsables del uso de la información o del uso, aplicación o procesamiento del producto descrito aquí. Los usuarios deben estar al tanto de los posibles riesgos derivados del uso incorrecto del producto. Material proporcionado por el exportador del producto.