

Especificación de Producto

ARTÍCULO: Lápiz Adhesivo Pelifix 20 g

Vigente a partir de: Febrero, 2016

Revisión: 0

DESCRIPCIÓN Lápiz adhesivo base agua. Utilizado para adherir superficies como: papel, cartón, madera, tela, etc.

ESPECIFICACIONES

Contenido de adhesivo	19.5 - 20.5 g
Tiempo de secado	5 - 25 seg
Tiempo de pegado	50 seg (max)
Porcentade de sólidos	46 - 51 %
Tipo de adhesivo	Base agua
Material de cuerpo, tapa	Polipropileno
Material de tornillo	Polipropileno
Material del elevador	Polietileno
Impresión del cuerpo	2 colores impreso en película heat transfer (Azul y Blanco)
Hermeticidad	Es hermético
Tiempo de vida en anaquel	18 meses
Toxicidad	No Tóxico

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Secado rápido.
- Permite adherir tela sobre vidrio.
- Está ensamblado herméticamente por lo que se asegura su tiempo en anaquel.

EMPAQUE

Primario: Cuna plástica conteniendo 20 piezas.
 Secundario: Caja de cartón que contiene 16 empaques primarios. Con resistencia adecuada para el transporte, almacenaje y estiba hasta 5 camas que contengan 8 empaques secundarios.

DISPOSICIONES GENERALES

- El empaque primario debe llevar los siguientes datos:
- Código de barras del producto terminado
 - Código de barras del producto a granel
- Datos en el empaque secundario:
- Razón social y domicilio del fabricante
 - Descripción del contenido y cantidad
 - No. de artículo
 - Peso
 - No. de factura y de cliente
 - No. de pedido
 - No. de cajas que componen el pedido

Elaboró:


 Enrique Guerrero R.
 Ing. Normatividad e Ingeniería Industrial

Revisó:


 Jefe de Investigación y Desarrollo

Autorizó:


 Jorge Puig B.
 Director de Operaciones