

DESINFECTANTE MÚLTIPLE / AMONIO CUATERNARIO RIGO / 5 LITROS

TECNOPAPEL
PROFESIONAL

CODIGO PRISA: 78488

CODIGO TECNOPAPEL: 10400125C



PRODUCTO DE USO INMEDIATO Clasificación NFPA



DESCRIPCIÓN

Desinfectante Industrial con Amonio Cuaternario cantidad 5 Litros
Desinfección general, se puede aplicar directo en la ropa o calzado sin dañar.
Efectivo bactericida, virucida, fungicida y alguicida. Especialmente diseñado para el uso en superficies lavables como: Baldosas, lavamanos, cerámicas, pisos, azulejos, plásticos, WC, tinas, paredes, Etc. Además posee un efectivo poder desodorizante, mantiene el control de los malos olores producido por los microorganismos.

COMPOSICIÓN

- Cloruro de n-Alquil Dimetil Bencil Amonio 8001 -54-5 / 2 A 3 %

PRECAUCIONES

Inhalación: Trasladar inmediatamente a la persona a un sitio con muy buena ventilación y aire fresco.
Ingestión: Lavar la boca inmediatamente con abundante agua fría, dar a beber grandes cantidades de agua. **NO PROVOCAR EL VÓMITO. NUNCA** suministrar nada de beber si la persona está inconsciente o desmayada.
Piel: Lavar inmediatamente la parte afectada con abundante agua fría durante 15 minutos. Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavarlos muy bien, antes de ser usados nuevamente.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua fría durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados para un correcto y perfecto enjuague de los ojos. Si la persona utiliza lentes de contacto, retirarlos y continuar como se indicó anteriormente.

Con Registro ISP N° D-945/19/ Número de Teléfono de emergencia 22 635 38 00 CITUC

FUNCIONES	MATERIALES	COLOR	MEDIDAS	PESO	CÓDIGO
BIDÓN	POLIETILENO	TRANSLÚCIDO	ALTO 275 MM. ANCHO 200 MM. LARGO 125 MM.	5010 GRS. APROX.	
LÍQUIDO	BASE AMONIO	VIOLETA	5 LITROS		

LOGÍSTICA

UNIDAD LOGÍSTICA	TRANSPORTE	ALMACENAMIENTO	MEDIDAS APROX.	PESO	CÓDIGO
CAJA	CAJA X 4 UNIDS.	CAJA X 4 UNIDS.	NO APLICA	NO APLICA	
PALLET	1 FILA DE 8 CAJAS	1 FILA DE 8 CAJAS			

CADA PALLET CARGADO CON PRODUCTOS DEBE ESTAR PROTEGIDO CON FILM STRETCH

Este producto debe ser mantenido en ambiente seco y aireado, debe estar lejos de la luz solar directa, calor o fuego y **NO SE DEBE PERFORAR EL BIDÓN**

LIMITE DE APILAMIENTO 1 FILA DE ALTURA POR PALLET