Hoja de Datos de Seguridad según NCh 2245

Fecha de edición: ABRIL 2009

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| Nombre del producto: | *AIRWICK AEROSOL* |
| N° de Código: | Código RB / PRODUCTO<br>384 AEROSOL LAVANDA<br>381 AEROSOL AQUAMARINA<br>382 AEROSOL FLORES BLANCAS<br>383 AEROSOL MANZANO<br>379 AEROSOL ANTITABACO<br>387 AEROSOL VAINILLA<br>931 AEROSOL CANELA |
| Proveedor / fabricante / comercializador | RECKITT BENCKISER CHILE S.A. |
| Dirección | AV KENNEDY 5454 OF 1101 VITACURA SANTIAGO |
| Fono- Fax | **(56-2) 429 84 00** |
| Teléfono de emergencia en Chile CITUC<br>INTOXICACIONES: | **(56-2) 635 38 00** |

Sección 2: Composición / Ingredientes

| Nombre químico: | CAS | % | CONC. MAX. PERMISIBLE |
|---|---|---|---|
| Perfume | No aplica | <10% | NO HAY DATOS DISPONIBLES |
| Propelente hidrocarburo | 75-28-5 y 74-98-6 | 10-30% | NO HAY DATOS DISPONIBLES |

| | |
|---|---|
| Sección 3. Identificación de los riesgos | |
| a) Riesgos para la salud de las personas | |
| Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez): | |
| Contacto con los ojos: | Puede causar ligera irritación |
| Contacto con la piel: | Puede causar ligera irritación con el contacto repetido o prolongado |
| Inhalación: | Puede causar irritación al tracto respiratorio superior |
| Ingestión: | No es una ruta común de exposición |
| Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo) | La toxicidad crónica del producto no ha sido determinada. |

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:

Inhalación: Alejar a la persona a un lugar fresco y ventilado.

Contacto dérmico: Lavar la zona afectada con agua inmediatamente, si los síntomas persisten buscar ayuda médica.

Contacto ocular: Lavar con agua inmediatamente, por al menos 15 minutos, si los síntomas persisten buscar ayuda médica.

Ingestión: Lave la boca con agua, Contacte al centro de Intoxicaciones (6353800) si los síntomas persisten.

Nunca administre algo a ingerir a una persona inconciente.

Nota para los médicos: Trate sintomáticamente.

Sección 5: Medidas para la lucha contra el fuego

Peligros específicos: Contenido bajo presión. No perfore ni incinere el envase. No exponga al calor o a temperaturas mayores a 50°C, el envase puede reventar.

Agentes de extinción: Polvo químico, dióxido de carbono, agua para enfriar los envases.

Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas

Derrames: Elimine las fuentes de ignición y ventile el área.

Derrames menores: Mopee y lave los residuos con agua y jabón.

Derrames mayores: Deben aplicarse diques, absorber con materiales como vermiculita, envase en un contenedor seguro y elimine de acuerdo a las disposiciones locales. No permita que le producto alcance cursos de agua.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

PRECAUCION: MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Manipulación: El producto es de dañino en la clase 2.1. Maneje de acuerdo.

Almacenamiento: El producto es de dañino en la clase 2.1. Almacene de acuerdo.

Sección 8: Control de exposición / protección especial

Estándares de Exposición: Estándares de Exposición han sido determinados para los siguientes ingredientes:

| Ingredient | CAS No. | TWA mg/m³ | TWA ppm | STEL mg/m³ | STEL ppm | Carcinogen Category | Notices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butane | 106-97-8 | 1900 | 800 | - | - | - | - |
| Propane | 74-98-6 | asphyxiant | - | - | - | - | - |
| Propane-1,2-diol total: (vapour & particulates) | 57-55-6 | 474 | 150 | - | - | - | - |

TWA = Time Weighted Average
STEL= Short Term Exposure Limit
' Worksafe Australia Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational Environment [NOHSC:1003 1995)]

Controles de Ingeniería: Asegure la ventilación adecuada. Mantenga las concentraciones en el aire debajo de los estándares de exposición.

Protección personal: Cuando se manejan cantidades a granel, use guantes adecuados, de seguridad y ropa de protección. Si la ventilación es insuficiente, utilice respirador artificial.

Inflamabilidad: Los gases propelentes son inflamables.

| Sección 9: Propiedades físicas y químicas | |
|---|---|
| Estado físico: | Aerosol, Niebla fina |
| Color | Blanco |
| Olor: | Característico |
| Viscosidad: | No determinado |
| pH: | No determinado |
| Solubilidad: | Parcialmente soluble en agua. |
| Densidad: | No determinado |
| Punto de ebullición: | 0°C (butano) |
| Punto de fusión: | No determinado |

| | |
|---|---|
| Punto de congelación: | 240 kPa 16°C (butano) |
| Presión de vapor: | No determinado |
| % no volátiles: | -60°C (butano) |
| Flash point: | |

| | |
|---|---|
| Sección 10: Estabilidad y reactividad | |
| Estabilidad: | Estable bajo condiciones normales |
| Reacciones peligrosas: | Los aerosoles pueden explotar y proyectar cuando son sometidos a calor o presión extremos. |
| Descomposición peligrosa: | Pueden incluir óxidos de carbón. |

| | |
|---|---|
| Sección 11: Información Toxicológica | |
| Toxicidad: | La toxicidad de este producto no sido determinada. Las identificaciones de peligro en la sección 3 son derivadas de los efectos conocidos de los ingredientes individuales y sus concentraciones en el producto. |

| | |
|---|---|
| Sección 12: Información ecológica | |
| Ecotoxicidad: | La ecotoxicidad de este producto no ha sido determinada. |

| | |
|---|---|
| Sección 13: Consideraciones sobre disposición final | |
| Instrucciones al consumidor: | Elimine en la basura de la casa |
| Cantidades a granel: | Deseche de acuerdo a las regulaciones locales. |

| | |
|---|---|
| Sección 14: Información sobre transporte | |
| Regulaciones de transporte terrestre: | Clasificado como peligroso 2.1 |
| Regulaciones de transporte marítimo: | Clasificado como peligroso 2.1 |
| Regulaciones de transporte aéreo: | Clasificado como peligroso 2.1 |

| | |
|---|---|
| Sección 15: | |
| Aprobaciones regulatorias: | No aplicable |
| Regulación de sustancias peligrosas: | No aplicable |

Sección 16: Otras informaciones

Para consultas llame al Centro de información Toxicológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, fono **635 3800**